

BC-DWX1

DWT-B03R 无线发射器双电池充电器



简介

灵活的充电选项和远程状态监视

这款双路充电器设计用于 DWT-B03R DWX 系列无线发射器和 NP-BX1 电池组。

双路供电支持交流适配器* 或 PoE（以太网供电）

可以使用 Wireless Studio PC 软件远程监控电池充电状态。

存储充电模式可用于长期存储电池。

多个单元可以用扎带连接。

*请注意：不含交流适配器。

规格

规格

电源要求	使用 PoE 设备时：48 V DC 使用交流适配器时：12 V DC
电流消耗	使用 PoE 设备时：不超过 260 mA 使用交流适配器时：不超过 1.2 A
额定输出（充电）	DC 4.2V，0.86A（每 1 个插

	槽)
LAN 接口	RJ45 型 (1) 100BASE-TX : 符合 IEEE802.3u 标准 10BASE-T : 符合 IEEE802.3 标准
PoE 供电	符合 IEEE802.3af 标准
工作温度	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F) (只机身)
储存/运输温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
标准配件	使用前说明 (1) (CD-ROM) (1)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 186x71x91 毫米
重量	约 290 g

相关产品



DWT-B03R

DWX 系列数字无线麦克风腰包式发射器

图库

