

HDTX-200

适用于 HDC-2xxx 和 HDC-1xxx 系列的光纤转数字三同轴转换器



简介

通过光纤摄像机所用的传统三同轴电缆传输高质量数字信号

对不采用 HKC-TR27 数字三同轴适配器技术的 HDC-1500 系列或 HDC-2000 系列系统摄像机而言，使用 HDTX-200 转换盒可快速从光纤转换为三同轴传输。HDTX-200 将光纤信号转换为数字三同轴，可通过三同轴传输 1080P 或 2xSloMo 信号 (2x1080i)。与 HDFX-200 数字三同轴适配器一起使用时，HDTX-200 将数字三同轴系统的覆盖范围扩展至摄像头和摄像机控制单元 (CCU) 之间的最远距离 3,700m。

属性

通过 HDC-1500/2000 光纤摄像机所用的传统三同轴电缆传输高质量数字信号

使用现有的三同轴基础设施，无需再连接距离最远达 1,400m 的其他电缆。与 HDFX-200 数字三同轴适配器及 HDCU-2000/-2500 摄像机控制单元 (CCU) 一起使用时，可将摄像机系统的覆盖范围扩展至 CCU 和摄像机之间的最远距离 3,700m。

支持各种帧频

HDTX-200 支持 1080i、720P、2x SloMo1080i/720P 高清帧速率，对可能使用的帧频没有限制，适应未来的投资方向。

2xSloMo 速度 (1080i 或 720P)

提供 2xSloMo 信号和普通 HDTV 信号。

无需额外电源

HDFX-200 通过三同轴电缆为 HDTX-200 供电，因此无需向 HDTX-200 提供额外电源。

图库

