

HDVF-L770

高清 7 英寸液晶寻像器，可通过
大手柄进行调节



简介

使用索尼演播室摄像机、XDCAM 摄录一体机、F65 和 PMW-F55 时，高清 1920 x 1080 7 英寸大型液晶面板很适合 4K 现场节目制作

HDVF-L770 高清 7 英寸液晶寻像器可在 4K 和高清现场制作配置下，与整个系列的索尼演播室摄像机、XDCAM 摄录一体机（含选购 VF 电缆和 V 型靴适配器）、F65 和 PMW 系列摄录一体机（如 PMW-F55 和 PMW-F5）搭配使用。1920 x 1080 液晶面板支持更精确的对焦，具备 1000:1 的很高对比度和可实现极精确曝光控制的 WFM（波形监视器）功能。该寻像器的机箱机制与 HDVF-EL75 OLED 寻像器相同，配备大手柄、推杆和边框以及用于调整摩擦的提升/倾斜锁定杆。3G-SDI 输入接口使用户能够更灵活地查看摄像机或外部资源，手柄上的 6 个可分配开关可进行定制设置。该寻像器还配备带上翻机制的可连接遮光罩。

高清 1920 x 1080 7 英寸液晶面板，很适用于 4K 和高清现场节目制作

可以更轻松且更精确地对焦，特别是在使用 F65 和 PMW-F55 摄像机的 4K 应用中。

1000:1 的高对比度

可在室外广播直播应用中提供更好的图像查看体验。

WFM（波形监视器）功能

一体化的图像控制监控，可实现很精确的曝光控制。

外置 3G-SDI 输入接口

允许现场查看外部视频源，包括第三方设备。

可调机制和大手柄

推杆、大手柄和带锁定杆的边框，可调节摩擦。

属性

高对比度的高清 1920 x 1080 7 英寸液晶面板

精密的 1920 x 1080 像素液晶面板可提供令人惊艳的高清质量，以使用户更轻松且更精确地对焦，特别是在使用 F65 和 PMW-F55 摄像机的 4K 应用中。该寻像器还可连接到各种的索尼演播室摄像机和 XDCAM 摄录一体机（使用可选的 VF 电缆和 V 型靴适配器）。

高对比度

1000:1 的很高对比度可在室外广播直播应用中提供更好的图像查看体验。

WFM（波形监视器）功能

WFM 功能可提供一体化的图像控制监控，实现很精确的曝光控制和理想焦距调节。

外置 3G-SDI 输入接口

3G-SDI 输入允许用户监控高达 3G-SDI 的 SDI 外部信号。您可以在现场查看外部视频源（包括第三方设备），并可在摄像机以外获得额外的视频返送。

可调机制和大手柄

HDVF-L770 提供灵活的位置调节机制和大手柄，其中包含推杆、大手柄和带锁定杆的边框，可调节摩擦。手柄上的六个可分配开关允许进行定制设置。

带上翻机制的遮光罩以及 HDVF 电缆

该寻像器随附带上翻机制的遮光罩以及 HDVF 电缆。

相关产品



HDVF-EL75

便携式摄像机的 7.4 英寸 OLED 寻像器



HDVF-L750

高清 7 英寸液晶寻像器



F65

Super 35mm 8K CMOS 成像器 SRMASTER 摄影机



PMW-F55

35mm 4K CMOS 成像器紧凑型CineAlta摄影机 可在SxS存储卡上录制HD/2K/4K影像并进行16位RAW 2K/4K输出



PMW-F5

35mm 4K CMOS 成像器紧凑型CineAlta摄影机 可在SxS存储卡上录制HD/2K/4K影像并进行16位RAW 2K/4K输出



PDW-850

含三片2/3 英寸 Power HAD FX CCD 成像器的 XDCAM HD422 专业光盘摄录一体机，具备很高的图像质量，采用易于共享和归档的专业光盘介质



HXC-FB80

三片 2/3 英寸 Exmor™ CMOS 成像器高清彩色演播室摄影机



UHC-8300

UHC-8300
 8K 3CMOS 成像器摄像机系统
 UHCU-8300
 8K 摄像机控制单元
 UKCU-8001 (8K ST 2110 接口)
 UZCU-SNMP80 (适用于 8K ST 2110 的 SNMP)
 UKCU-IP01F (Networked Media Interface)



HDLA-3501

大镜头适配器



HDLA-3505

大镜头适配器

图库

