

HXCU-FB70

采用光纤摄像机控制单元的 CA-FB70 适配器适用于 HXC-D70 和 PMW-EX330/EX350/580 摄录一体机



简介

采用光纤摄像机控制单元的 CA-FB70 适配器

HXCU-FB70 光纤摄像机控制单元适用于 HXC-D70 和 PMW-EX330/EX350/580 摄录一体机，允许连接到 CA-FB70 光纤摄像机适配器。借助摄像机控制单元，最远可从 250 米的距离控制 HXC-D70 和 PMW-EX330/EX350/580 摄像机，包括 Tally、Intercom、视频返送系统还有提示器的电源和信号的控制。

属性

光纤连接

HXCU-FB70 有助于实现理想画质，采用光纤接口可轻松集成供电，最长距离为 250 米，也可采用单模光纤和本地供电，最长距离为 10 千米。

连接信号

HXCU-FB70 能够以高清格式为各种信号（Tally、Intercom、视频返送系统和提示器）提供灵活的集成和扩展操作的可能性。

兼容 RCP-1xxx 系列远程控制面板和 RCP 软件

HXCU-FB70 允许使用备受欢迎的 RCP-1xxx 系列远程控制面板，这种面板常用于各种高清系统摄像机。通过连接 HZC-RCP5 (PC-RCP) 至网络并在大屏幕上显示参数，您还可以降低系统的成本。

使用 CA-FB70 和 HXCE-FB70 操作实现更大灵活性

当 HXC-D70 摄像机或 PMW-EX330/EX350/580 摄录一体机上

连接的 CA-FB70 需要供电，或 CA-FB70 和 HXCU-FB70 之间需要长距离信号传输时，HXCU-FB70 可与 CA-FB70 光纤适配器和 HXCE-FB70 供电扩展单元实现无缝合作。

接口选配件

HXCU-FB70 随附 Neutrik 光学 CON DUO 接口，可通过经济高效的单模光纤电缆连接 LC-Duplex 接口，或通过 SMPTE 型电源和光纤复合电缆连接耐用的 Neutrik 光学 CON 接口。可以采用 Lemo 型接口作为备选，将 HKC-LC02 Lemo 型光纤接口套件与 HXCU-FB70 / HXCE-FB70 配合使用。

可选择的输出

HXCU-FB70 采用 4x 可选 SD/HD-SDI 输出。

图库

