

SxS PRO X Memory Card

120GB、240GB SxS PRO X 系列存储卡



简介

传输速度高达 10Gps(1250MB/s)*

搭配使用 PCI Express 3.0 高级接口以及索尼新开发的独有智能控制器，采集速度将比当前版本快 3 倍。结合新版 SBAC-T40 读写器，PRO X 将 240GB 视频内容传输到计算机上大约要 3.5 分钟，可大幅提高专业人员的工作流效率。

* 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。

*搭配 SBAC-US30 或 SBAC-UT100 使用时，传输速度可能会比传统 SxS 卡慢。如需进行高速数据传输，建议搭配 SBAC-T40 使用。

稳定的高比特率 4K 视频拍摄能力

“EB 流”技术可在存储卡与索尼摄录一体机之间实现持续双向通信，确保稳定的高帧率录制能力，同时还能避免速度下降。搭配兼容型号的索尼摄录一体机（如 VENICE），能够在 240GB 存储卡上录制长达 45 分钟的 XAVC 4K 60p (600Mbps) 视频。

专业人士的可靠选择

专业可靠、值得信赖的专业存储卡，已在制造过程中通过各项严格检查和质保检测的反复验证。

存储介质实用工具

可通过索尼应用软件（存储介质实用工具）对具有库功能、剩余

介质寿命/容量指示器、同时备份三个位置的数据以及快速/完整格式化等功能的 SxS 存储卡进行管理。

坚固耐用*

已通过各项严格的耐久性检测，即便在严苛拍摄环境下，也能满足专业用户提出的高可靠性要求。

*采用索尼内部标准的性能测试。

兼容设备

SBP-240F/120F 搭配以下所列兼容设备使用时，需要将设备的系统软件更新为括号中显示的版本或更高版本。如需了解详细信息，请查看各设备的网站。

SBP-240F/120F 搭配兼容读卡器使用时，需要安装最新版 SxS 设备驱动程序。

SBP-240F/120F 搭配 SBAC-US30 或 SBAC-UT100 使用时，需要使用 4.3.1（或以上）版本的存储介质实用工具更新设备的系统软件。

*兼容设备：PXW-X500 (V6.10)、PXW-X400 (V4.10)、PXW-Z450 (V4.10)、MPC-3610 (V2.10)、PMW-F55/F5 (V9.20)、PXW-Z280 (V1.20)。

规格

一般信息

接口	ExpressCard / PCI Express 3.0
型号名称	SBP-120F 和 SBP-240F
容量*1	120 GB (SBP-120F) 240 GB (SBP-240F)
最大读取速度*2	10 Gbps (1,250 MB/s)
最大写入速度*2	4.8 Gbps (600 MB/s)

最小写入速度*2	1.3 Gbps (162.5 MB/s)
操作温度	-25°C~65°C
储存温度	-40°C~85°C
重量	约 27g
尺寸 (宽 x 深 x 高)	34 x 5 x 75 mm
保修	10 年
软件	存储介质实用工具
注	<p>*1 部分内存用于系统文件并可能有所不同。</p> <p>*2 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。</p>

相关产品



PXW-X500

采用三片 2/3 英寸 PowerHAD FX 高清 CCD 成像器的 XDCAM 摄录一体机，具备包括 XAVC 在内的多格式录制能力



PMW-F5

35mm 4K CMOS 成像器紧凑型CineAlta摄影机 可在SxS存储卡上录制HD/2K/4K影像并进行16位RAW 2K/4K输出



PMW-F55

35mm 4K CMOS 成像器紧凑型CineAlta摄影机 可在SxS存储卡上录制HD/2K/4K影像并进行16位RAW 2K/4K输出



PMW-F55LIVE

35mm 4K CMOS 成像器紧凑型CineAlta摄影机 可在SxS存储卡上录制HD/2K/4K影像并进行16位RAW 2K/4K输出



CineAltaV

新一代电影摄影机系统 采用具有前瞻性的全画

幅成像器、出众的色彩
和友好的操作。

图库

