

UP-27MD

A6 彩色视频打印机



简介

UP-27MD 彩色视频打印机适用于医学应用

索尼医疗级别 UP-27MD 彩色打印机是超声波、心脏病学和内窥镜检查应用的理想选择。

紧凑型设计

借助紧凑的设计，UP-27MD 更加适合空间有限的环境，并且可以与其他设备一起安装在医用推车的机架上。

SDI 兼容性

HD-SDI、SD-SDI 和 3G-SDI 输入和输出可用于平稳传输高达高清 1080p 分辨率的大型视频信号，且噪点更少。

前端大型 LCD

其有用的前端操作和带有白色背光的用户友好型 LCD 显示屏为直观操作提供了更好的可视性。

*UP-27MD 产品的功能可能因销售区域而各异。有关更多信息，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

**有关兼容打印机的更多信息，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

属性

时尚的设计和小巧的尺寸

UP-27MD 采用时尚紧凑的设计，占用空间更小。尺寸约为：212 x 98 x 398 毫米（宽 x 高 x 深）（8 3/8 x 3 7/8 x 15 3/4 英

寸)。

SDI 兼容性

HD-SDI、SD-SDI 和 3G-SDI 输入和输出可用于平稳传输高达高清 1080p 分辨率的大型视频信号，且噪点更少。

前端操作和用户友好的 LCD 显示屏

前端加载操作便于轻松更换纸张和色带，并使 UP-27MD 可以安装在狭小的空间内。这一有用的设计功能还允许您使用推车上的打印机。使用前端大型 LCD 显示屏，用户可以方便地操作设置和色彩调整。白色背光为直观操作提供了更好的可视性。除了文本，就连图标也能清晰地显示出来。该显示屏还会显示错误消息和打印介质类型，便于用户快速检查和确认这些信息。

自动输纸辊清洁

UP-27MD 配备了自动输纸辊清洁功能，减少了定期进行手动清洁的需要。每次打印完纸托盘中的最后一张纸时，便会清洁输纸辊几秒钟。之后，纸托盘将自动推出，通知用户纸张已用完。

出众打印质量和色彩 (423 dpi 分辨率)

UP-27MD 结合了索尼的热升华打印技术，可以实现具有照片级真实感的打印质量。使用 UPC-21L，能够超过高清画质*。

*2,132 x 1,600 点

色调饱和度值 (HSV) 色彩调整和色彩平衡

除了正常的色彩调整 (RGB)，UP-27MD 还具有 HSV 功能。HSV 功能允许用户调整所选色彩的色调、饱和度和值。此外，UP-27MD 可以打印九张分割图像，以实现色彩平衡，用户可以更轻松地选择与实际医学影像匹配的优质色彩（更符合用户要求的色彩）。

规格

通用规范

打印方式

热升华

分辨率	423 dpi
渐变	黄色、青色、品红色各 256 色 (8 位)
像素	UPC-21L : 2,132 x 1,600 点 UPC-21S : 1,600 x 1,260 点
图像区域	UPC-21L : 127.9 x 96.0 毫米 (5 1/8 x 3 3/4 英寸) UPC-21S : 96.0 x 75.6 毫米 (3 3/4 x 3 英寸)
打印时间	UPC-21L : 约 29 秒 UPC-21S : 约 19 秒
SDI 输入/输出格式	1080p、1080i、480i、576i
纸盘容量	L 尺寸 : 至多 50 页 S 尺寸 : 至多 80 页
接口	SDI 输入 : BNC(x1) 3G/HD/SD-SDI SDI 输出 : BNC(x1) 3G/HD/SD-SDI
控制接口	遥控 : 立体声迷你插孔 (x1) 用于可选 FS-24 脚踏开关 RS-232C (计算机控制接口) : D-sub 9 针连接器 (x1)
电源要求	AC 100 V 到 240 V , 50/60 Hz
输入电流	1.7 A 至 1.0 A
工作温度	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)
工作湿度	20% 至 80% (无冷凝)

储存和运输温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
储存和运输湿度	20% 至 80% (无冷凝)
尺寸	212 x 98 x 398 毫米 (宽 x 高 x 深) (8 3/8 x 3 7/8 x 15 3/4 英寸)
重量	5.7 千克 (12 磅 9 盎司)

注

本产品符合产品安全标准 (如 IEC 60601-1)，作为医疗器械分销到美国和欧盟。
有关更多详细信息，请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。

配件

送纸托盘
阻挡器
使用本打印机前须知
热敏头清洁墨盒
CD ROM (使用说明)
维修服务联系人列表

相关产品



UPA-WU10

用于医疗打印的无线
USB 解决方案

图库

