

VPL-HW48

高清 SXRD 家庭影院投影机



简介

为您精心介绍真正的家庭影院

让您的视野不再局限于电视屏幕——在您自己的家中打造令人惊叹的观影体验。精心设计的 VPL-HW48 家庭影院投影机是室内的时尚装饰，提供黑色或白色外观，让您尽享钟爱的 2D 或 3D 娱乐活动的出色画质。

这款投影机为电影爱好者而设计，凝聚了专为我们的数字影院放映机研发的技术，包括 SXRD 面板和我们先进的真实创作提升技术，带来令人难以置信的细腻影像。

VPL-HW48 体积小巧、易于设置，可以合理的融入家庭影院或客厅。轻如耳语的风扇噪音，不会打扰您欣赏节目，并具有前置排气口，可确保更大的安装灵活性。

属性

良好的高清画质，真实创作

先进的 SXRD 面板技术采用了真实创作 - 索尼的超解像处理技术完善微妙细节、色彩和纹理。您将看到清晰、细腻的图像的差别，使您比以往任何时候都更接近原始 1080p 图像来源。

可选白色或黑色外观

VPL-HW48 提供白色或黑色款式可选：搭配现代装饰或传统装潢，任由您选择。

平滑、流畅的屏幕动作

加上面板反应速度，Motionflow 技术可让您看到每个细节，消除模糊不清的现象 - 当场景动作很快时。

大范围变焦和位移镜头可提供灵活家庭安装

手动变焦镜头具备 1.6 倍变焦比率和大范围镜头位移，提高了安装灵活性，适合各种大小的房间，天花板很高也不受影响。

兼容射频 3D

投影机内置射频发射器可与射频 3D 眼镜同步，以实现更宽广的覆盖范围和更高的稳定性，无需外部发射器。

USB 更新

您可通过投影机 USB 端口，始终更新到新的功能和固件。

规格

显示系统	
显示系统	SXRD 面板，投影系统
显示设备	
有效显示区域的尺寸	0.61" x 3
分辨率	6,220,800 (1920 x 1080 x 3) 像素
投影镜头	
聚焦	手动
变焦	手动 (约 1.6 倍)
镜头位移	手动，垂直： +/- 71%，水平： +/- 25%

光源

光源	高压汞灯，215 W 型
----	--------------

屏幕尺寸

屏幕尺寸	40" 至 300" (1,016 mm 至 7,624 mm)
------	----------------------------------

显示分辨率

计算机信号输入	最大显示分辨率：1920 x 1080 像素点 (仅限 HDMI 输入)
---------	--------------------------------------

视频信号输入	480/60p、576/50p、 720/60p、720/50p、 1080/60i、1080/50i 下列各项仅适用于 HDMI 输入。 1080/60p、1080/50p、 1080/24p
--------	--

输入/输出 (计算机/视频/远程控制)

HDMI1 / HDMI2	数字 (RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
---------------	------------------------

远程控制	RS-232C，D-sub 9 针 (母)
------	-----------------------

IR IN	迷你插孔
-------	------

USB	DC 5V，最大 500 mA
-----	-----------------

操作温度/工作湿度

操作温度/工作湿度	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) /35% 至 85% (无冷凝)
-----------	---

储存温度/储存湿度

储存温度/储存湿度	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F) / 10% 至 90% (无冷凝)
-----------	---

电源要求

电源要求	AC 100 V 至 240 V , 3.1 A 至 1.3 A , 50/60 Hz
------	---

功耗

AC 220 V 至 240 V	最大 310 W
------------------	----------

功耗 (待机模式)

AC 220 V 至 240 V	0.4 W
------------------	-------

待机模式已激活

待机模式已激活	约 10 分钟后
---------	----------

尺寸 (W x H x D) (不含突出部分)

尺寸 (W x H x D) (不含突出部分)	407.4 x 179.2 x 463.9 mm 16 1/8 x 7 1/8 x 18 3/8 英寸
----------------------------	--

重量

重量	9 公斤
----	------

标准配件	
标准配件	RM-PJ28 远程控制器 (1) AA (R6) 锰电池 (2) 交流电源线 (1)，镜头盖 (1) 操作说明 (纸质) (1)
替换灯泡	
替换灯泡	LMP-H210
注	
*1	数字表示预期维护时间，但不予保证。具体维护时间取决于环境或投影机使用情况。
*2	这些值为预估值。

图库

